

Caratteristiche tecniche**Technical characteristics**

Articolo <i>article</i>	300 LA RES 1858 IGNIFUGO
TESSUTO <i>fabric</i>	POLIESTERE 100% FILI 22 ; TRAME 17 180 GRAMMI/MTL ± 5%
SUPPORTO <i>pvc coating</i>	ACRILICA/PU IGNIFUGA GRAMMI 55 MTL ± 5%
RESISTENZA FUOCO	CLASSE 1
RAPPORTO <i>composition</i>	PE 75% ; RESINA 25%
PESO TOTALE <i>total weight</i>	230 GRAMMI/MTL ± 5%
ALTEZZA <i>width</i>	Cm. 148/150
TRAMA <i>weft</i>	
CARICO ROTTURA <i>tensile strength</i>	700 N/5 cm
ALLUNGAMENTO <i>elongation</i>	42%
LACERAZIONE <i>tear strength</i>	220 N/5 cm
ORDITO <i>warp</i>	
CARICO ROTTURA <i>tensile strength</i>	1200 N/5 cm
ALLUNGAMENTO <i>elongation</i>	30%
LACERAZIONE <i>tear strength</i>	420 N/5 cm

possono essere apportate modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso
modifications may be made at any time without prior notice

Codice doganale 59031090



TESSILPLASTICA S.R.L.

20027 Rescaldina (MI) ■ Via della Repubblica, 30

Tel. 0331464544 ■ Fax 0331464723

www.tessilplastica.it ■ e-mail: info@tessilplastica.it