

Caratteristiche tecniche**Technical characteristics**

Articolo article	FIBRA DI VETRO BIS
TESSUTO <i>fabric</i>	fibra di vetro gr. 200 m ² fili 12; trame 12
SUPPORTO <i>pvc coating</i>	p.v.c. 100% gr. 200 m ²
PESO TOTALE <i>total weight</i>	gr. 400 m ²
SPESSORE <i>thickness</i>	mm 0,25 ± 0,02
TRAMA <i>weft</i>	
CARICO ROTTURA <i>tensile strength</i>	180 daN. / 5 CM
LACERAZIONE <i>tear strength</i>	33 daN
ORDITO <i>warp</i>	
CARICO ROTTURA <i>tensile strength</i>	280 daN. / 5 CM.
LACERAZIONE <i>tear strength</i>	33 daN

CONFORME ALLA DIRETTIVA CEE 2002/95/CE (RoHS)

possono essere apportate modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso
modifications may be made at any time without prior notice



TESSILPLASTICA S.R.L.

20027 Rescaldina (MI) ■ Via della Repubblica, 30

Tel. 0331464544 ■ Fax 0331464723

www.tessilplastica.it ■ e-mail: info@tessilplastica.it