| Caratteristiche tecniche | *Technical characteristics* |
|---|---|
| **Articolo *article*** | **TAHITI IGNIFUGO** |
| **TESSUTO**<br>***fabric*** | **PES 280/280 HT**<br>**gr. 85 mtq +/- 3%**<br>**fili 15 ; trame 14** |
| **SUPPORTO**<br>***pvc coating*** | **gr. 235 mtq ignifugo** |
| **PESO TOTALE**<br>***total weight*** | **320 mtq/gr. +/- 20 gr.** |
| **ALTEZZA**<br>***width*** | **150 Cm.+/- 3 Cm** |
| **RESISTENZA ALLE FLESSIONI**<br>***flex resistance*** | **> 100.000** |
| **COLONNA ACQUA**<br>**water column** | **> 100 cm.** |
| **TRAMA**<br>***weft*** | |
| **CARICO ROTTURA**<br>***tensile strength*** | **70 daN. / 5 CM** |
| **LACERAZIONE**<br>***tear strength*** | **7 daN** |
| **ORDITO**<br>***warp*** | |
| **CARICO ROTTURA**<br>***tensile strength*** | **65 daN. / 5 CM.** |
| **LACERAZIONE**<br>***tear strength*** | **6,5 daN** |
| **IGNIFUGAZIONE**<br>***fireproofing*** | **classe 2** |

**possono essere apportate modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso**
**modifications may be made at any time without prior notice**

Codice Doganale 59031090

TESSILPLASTICA S.R.L.
20027 Rescaldina (MI) ■ Via della Repubblica, 30
Tel. 0331464544 ■ Fax 0331464723
www.tessilplastica.it ■ e-mail: info@tessilplastica.it